



## NUMINOS® CL PHASE S

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort  
2700 K 60°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® CL PHASE S innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egnert seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 980 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den enkle monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004124
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	88
Høy innkoblingsstrøm	8.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	60 µs
Lysytelse	980 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50

## Lyskilde

791819	
--------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Nettvekt	0.425 kg
Bruttovekt	0.65 kg
BIG WHITE side	104