

NUMINOS® CL PHASE S


notranja LED nadgradna stropna svetilka črna/črna
2700K 60°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi notranja stropna nadgradna LED svetilka NUMINOS® CL PHASE S, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 980 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004124
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10.42 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	88
Raven zagonskega toka	8.5 A
Trajanje zagonskega toka	60 μs
Lumini	980 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791819	
Dodatki	
1006167	NUMINOS® S , prednji obroč, bel

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	16.2 cm
Premer	6.5 cm
Neto teža	0.425 kg
Bruto teža	0.65 kg
BIG WHITE Stran	104