



NUMINOS® CL PHASE S

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo bílá/černá 2700 K 36°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® CL PHASE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 985 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004127
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	88
Úroveň rozběhového proudu	8.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	60 μs
Lumen	985 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791819	
--------	---

Příslušenství

1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	16.2 cm
Průměr	6.5 cm
Hmotnost netto	0.425 kg
Celková hmotnost	0.65 kg
BIG WHITE strana	104