# NUMINOS® CL PHASE S

**apparecchio a plafone/parete a LED da interni bianco/nero 2700K 36°**

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada LED a plafone a soffitto NUMINOS® CL PHASE S Indoor, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 985 Lumen, la temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?




## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| **Articolo** | 1004127 |
| **Montaggio** | Superficie |
| **Dettagli di montaggio** | Soffitto |
| **Dimmerabile** | Si |
| **Tecnologia del dimmering** | Taglio di fase discendente |
| **Tensione nominale primaria** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Corrente / tensione secondaria** | 250 mA |
| **Classe isolamento** | I |
| **Wattaggio** | 10.42 W |
| **Temperatura ambiente minima** | -20 °C |
| **Temperatura ambiente massima** | 40 °C |
| **Livello di corrente di spunto** | 13 A |
| **Durata della corrente di spunto** | 8 µs |
| **Lumen** | 985 lm |
| **Temperatura colore** | 2700 Kelvin |
| **Angolo di emissione** | 36 ° |
| **Colore** | bianco |
| **CRI** | 90 |
| **UGR ≤** | 16 |
| **Dati LXXBXX** | L80B50 |
| **Durata** | 50000 h |
| **Distribuzione dell'intensità luminosa** | rotazione simmetrica |

## Sorgente Luminosa

| | |
|---|---|
| 791819 | F |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **1006167** | NUMINOS® S , anello frontale bianco |

| | |
|---|---|
| **Emissione** | diretto |
| **Risk Group** | 1 |
| **Altezza** | 16.2 cm |
| **Diametro** | 6.5 cm |
| **Peso netto** | 0.425 kg |
| **Peso lordo** | 0.65 kg |
| **BIG WHITE pagina** | 80 |