


## NUMINOS® S CL

PHASE, plafonnier, 3000 K, 8 Watt, Variateur en phase descendante, 24°, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, PHASE Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 1050 lm et une efficacité impressionnante de 131.25 lm/W. Leur température de couleur de 3000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004130
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200
Indice de protection	I
Wattage	8 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	128
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Lumen	1050 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir

## Source Lumineuse

1411580	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Faisceau lumineux</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	16.2 cm
<b>Diamètre</b>	6.5 cm
<b>Poids net</b>	0.43 kg
<b>Poids brut</b>	0.648 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	183