




NUMINOS® S CL

PHASE, Stropna svetilka za površinsko montažo, 3000 K, 8 Watt, Fazni odsek, 36°, bela mat barva / mat črna barva

NUMINOS® je popoln prilagodljiv in modularen sistem razsvetljave podjetja SLV. Združuje različne velikosti in funkcije s sodobnim dizajnom in visoko učinkovitostjo (več kot 120 lm/W). NUMINOS® ponuja več kot tisoč možnosti oblikovanja s svetilkami in reflektorji. Na spletni strani NUMINOS® CL, PHASE Luči LED so visokokakovostno izdelane in zagotavljajo odlično osvetlitev majhnih in velikih površin. Na spletni strani Deckenaufbauleuchte Svetilka zagotavlja svetlobni tok v višini 1050 lm in impresivno učinkovitostjo 131.25 lm/W. Njihova barvna temperatura 3000 Kelvina in njihov indeks barvnega videza > 90 se popolnoma prilagajata vašemu projektu. V kombinaciji s preprosto namestitvijo je NUMINOS® popolna rešitev za številne aplikacije in projekte.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004135
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Število ožičenj	128
Primarna nazivna napetost	220-240AC50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200
Zaščitni razred	I
El. moč	8 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	128
Število svetilk na LS C16A	128
Raven zagonskega toka	10 A
Trajanje zagonskega toka	50 µs
Lumini	1050 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	bela/črna

Svetlobnega Vira

1411580		CRI	90
		Življenjska doba	50000 h
		Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
		Svetenje	neposredno
		Risk Group	1
		Višina	16.2 cm
		Premjer	6.5 cm
		Neto teža	0.43 kg
		Bruto teža	0.648 kg
		BIG WHITE Stran	183