



NUMINOS

plafonnier intérieur, 36°, blanc/noir, LED, 10,42W, 3000K, variable Triac

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le Plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL PHASE S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 020 lumens, sa température de couleur de 3 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------|
| Réf. | 1004136 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 10.42 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 88 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 88 |
| Hauteur du courant d'appel | 8.5 A |
| Durée du courant d'appel | 60 µs |
| Lumen | 1020 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L80B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 16.2 cm |
| Diamètre | 6.5 cm |
| Poids net | 0.425 kg |
| Poids brut | 0.65 kg |
| Page du BIG WHITE | 104 |