



NUMINOS® CL PHASE S

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 4000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® CL PHASE S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1100 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004143
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	88
Niveau van inschakelstroom	8.5 A
Duur van inschakelstroom	60 µs
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791831	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.425 kg
Brutogewicht	0.65 kg
BIG WHITE pagina	104