



NUMINOS® CL фаза S

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, белый/черный 4000K, 36°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Внутренний накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® CL ФАЗА S впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 1100 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1004143
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10.42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	88
Количество светильников на LS C16A	88
Уровень пускового тока	8.5 A
Продолжительность пускового тока	60 µs
Световой поток	1100 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	белый
CRI	90

Источник света

791831	
--------	---

Аксессуары

1006167	NUMINOS® S , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	16.2 cm
Диаметр	6.5 cm
Вес нетто	0.425 kg
вес брутто	0.65 kg
BIG WHITE Seite	104