




## NUMINOS® S CL

**PHASE, plafonnier, 4000 K, 8 Watt, Variateur en fin de phase, 60°, blanc mat / noir mat**

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, PHASE Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 1100 lm et une efficacité impressionnante de 137.50 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004144
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en fin de phase
Nombre de câblages en continu	128
Tension nominale primaire	220-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200
Classe de protection	I
Puissance en watts	8 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	128
Nombre de luminaires sur LS C16A	128
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	50 µs
Lumen	1100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc mat/noir mat

## Source Lumineuse

1411582	
---------	---

<b>IRC</b>	90
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	16.2 cm
<b>Diamètre</b>	6.5 cm
<b>Poids net</b>	0.43 kg
<b>Poids brut</b>	0.648 kg
<b>Page du BIG WHITE</b>	183