




## NUMINOS® PD PHASE S

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo černá/černá 2700 K 24°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například se závěsným svítidlem NUMINOS® PD PHASE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je ideální pro cílené akcentní osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Závěsné svítidlo může přesvědčit spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 985 lumenů, teplotou barev 2700 K a vysokým indexem podání barev nad 90. Instalaci pak zvládnete raz dva. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS © od SLV?



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004146
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	88
Úroveň rozběhového proudu	8.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	60 µs
Lumen	985 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50

## Světelného Zdroje

791819	
--------	---

### Příslušenství

1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	16.2 cm
Průměr	6.5 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	0.687 kg
Celková hmotnost	0.915 kg
BIG WHITE strana	108