




NUMINOS® PD PHASE S

sospensione a LED da interni nero/nero 2700K 24°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a sospensione NUMINOS® PD PHASE S, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici.

Questa lampada a sospensione offre una potenza assorbita di 10,42 Watt, un'intensità luminosa di 985 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1004146
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10.42 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	88
Numero di apparecchi a LS C16A	88
Livello di corrente di spunto	8.5 A
Durata della corrente di spunto	60 µs
Lumen	985 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50

Sorgente Luminosa

791819	
--------	---

Accessori

1006167	NUMINOS® S , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	16.2 cm
Diametro	6.5 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	0.687 kg
Peso lordo	0.915 kg
BIG WHITE pagina	108