




## NUMINOS® PD PHASE S

innendørs LED pendelarmatur sort/sort 2700 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® PD PHASE S pendel, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Pendelen kan overbevise med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 985 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004146
EL nummer	3227730
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	88
Høy innkoblingsstrøm	8.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	60 µs
Lysytelse	985 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16

## Lyskilde

791819	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	0.687 kg
Bruttvekt	0.915 kg
BIG WHITE side	108