




NUMINOS® PD фаза S

комнатный светодиодный подвесной светильник, черный/черный 2700K, 24°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Подвесной светильник NUMINOS® PD фаза S впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Подвесной светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 985 люмен, цветовой температурой 2700 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы выберете NUMINOS ® от SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1004146
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10.42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	88
Количество светильников на LS C16A	88
Уровень пускового тока	8.5 A
Продолжительность пускового тока	60 µs
Световой поток	985 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	24 °
Цвет	черный
CRI	90

Источник света

791819	
--------	---

Аксессуары

1006167	NUMINOS® S , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	16.2 cm
Диаметр	6.5 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	0.687 kg
вес брутто	0.915 kg
BIG WHITE Seite	108