NUMINOS® PD фаза S

комнатный светодиодный подвесной светильник, черный/черный 2700K, 60°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также подвесной светильник NUMINOS® PD фаза S впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Подвесной светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 980 люмен, цветовой температурой 2700 K и высоким индексом цветопередачи более 90. Элементарный процесс установки уже чистая формальность. Когда вы выберете NUMINOS ® от SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1004148
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок,Потолок и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10.42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	88
Количество светильников на LS C16A	88
Уровень пускового тока	8.5 A
Продолжительность пускового тока	60 µs
Световой поток	980 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	90

Источник света

791819	F

Аксессуары

1006167	NUMINOS® S , Frontring белый

UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	16.2 cm
Диаметр	6.5 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	0.885 kg
вес брутто	0.9 kg
BIG WHITE Seite	108