


## NUMINOS® PD PHASE S

notranja LED viseča svetilka bela/črna 2700K 24°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi z visečo svetilko NUMINOS® PD PHASE S, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 985 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Št. art.                      | 1004150                |
| Montaža                       | Nadgradnja             |
| Podrobnosti montaže           | Strop, Strop z dodatki |
| Možnost zatemnitve            | Da                     |
| Tehnologija zatemnitve        | Fazni odsek            |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60Hz      |
| Sekundarni tok / napetost     | 250 mA                 |
| Zaščitni razred               | I                      |
| El. moč                       | 10.42 W                |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C                 |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C                  |
| Število svetilk pri LS B16A   | 88                     |
| Število svetilk na LS C16A    | 88                     |
| Raven zagonskega toka         | 8.5 A                  |
| Trajanje zagonskega toka      | 60 µs                  |
| Lumini                        | 985 lm                 |
| Barvna temperatura            | 2700 Kelvin            |
| Kot sevanja                   | 24 °                   |
| Barva                         | bela                   |
| CRI                           | 90                     |
| UGR ≤                         | 16                     |
| LXXBXX podatki                | L80B50                 |

## Svetlobnega Vira

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

### Dodatki

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , prednji obroč, bel |
|---------|---------------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Življenjska doba         | 50000 h            |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje                 | neposredno         |
| Risk Group               | 1                  |
| Višina                   | 16.2 cm            |
| Premer                   | 6.5 cm             |
| Dolžina nihala           | 250 cm             |
| Neto teža                | 0.885 kg           |
| Bruto teža               | 0.9 kg             |
| BIG WHITE Stran          | 108                |