


NUMINOS® PD PHASE S

wewnętrzna oprawa wisząca LED, biała/czarna 2700 K 36°

System lamp NUMINOS marki SLV łączy technologię, design i funkcjonalność jak żaden inny. Daje to mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia z różnymi lampami typu downlight i spotlight. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi lampa wisząca NUMINOS® PD PHASE S, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. Spotlight świetnie nadaje się do ukierunkowanego oświetlenia akcentującego lub do oświetlenia większych powierzchni. Ta lampa wisząca przekonuje zużyciem energii 10,42 W, strumieniem świetlnym 985 lm, temperaturą barwową 2700 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Montaż można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na różnorodność modułowych lamp SLV?



DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nr artykułu | 1004151 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | Fazowe sterowane malejąco |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 250 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 10.42 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 40 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 88 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 88 |
| Poziom prądu rozruchowego | 8.5 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 60 μs |
| Strumień świetlny | 985 lm |
| Temperatura barwy światła | 2700 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 36 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |

Źródła światła

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Akcesoria

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 16.2 cm |
| średnica | 6.5 cm |
| Długość zwisu | 250 cm |
| Waga netto | 0.885 kg |
| Waga brutto | 0.9 kg |
| Strona BIG WHITE | 108 |