


NUMINOS® PD PHASE S

innendørs LED pendelarmatur hvit/sort 2700 K 60°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® PD PHASE S pendel, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlister i bruk til punkbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 980 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004152
EL nummer	3227750
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	88
Høy innkoblingsstrøm	8.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	60 µs
Lysytelse	980 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19

Lyskilde

791819	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	0.659 kg
Bruttvekt	0.987 kg
BIG WHITE side	108