


NUMINOS® PD фаза S

комнатный светодиодный подвесной светильник, белый/черный 2700K, 60°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Подвесной светильник NUMINOS® PD фаза S впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 10,42 Вт, интенсивностью света 980 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1004152
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	I
Мощность	10.42 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Количество светильников на LS B16A	88
Количество светильников на LS C16A	88
Уровень пускового тока	8.5 A
Продолжительность пускового тока	60 µs
Световой поток	980 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	белый
CRI	90

Источник света

791819	
--------	---

Аксессуары

1006167	NUMINOS® S , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	16.2 cm
Диаметр	6.5 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	0.659 kg
вес брутто	0.987 kg
BIG WHITE Seite	108