




NUMINOS® PD PHASE S

suspension à LED indoor noir / noir 3000 K 24 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Les downlights et spotlights polyvalents permettent des milliers d'aménagements lumineux. Il en va de même pour NUMINOS® PD PHASE S qui, sous forme de suspension, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Avec le spotlight, vous avez le choix entre un éclairage ponctuel ou une illumination haut de gamme de larges surfaces. La suspension parvient à convaincre avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 1020 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004154
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10.42 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	88
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	60 µs
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	24 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	13
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791815	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	16.2 cm
Diamètre	6.5 cm
Long. du câble de suspension	250 cm
Poids net	0.885 kg
Poids brut	0.9 kg
BIG WHITE, page	108