




NUMINOS® PD PHASE S

innendørs LED pendelarmatur sort/sort 3000 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. De mangfoldige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® PD PHASE S pendel, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Der kan pendelen overbevise med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1020 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og den høye indeksen for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004154
EL nummer	3227733
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	88
Høy innkoblingsstrøm	8.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	60 µs
Lysytelse	1020 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	13

Lyskilde

791815	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	0.885 kg
Bruttovekt	0.9 kg
BIG WHITE side	108