




NUMINOS® PD PHASE S

vnitřní LED závěsné svítidlo černá/černá 3000 K 36°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Patří sem třeba závěsné svítidlo NUMINOS® PD PHASE S, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 10,42 W, intenzitou světla 1020 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004155
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Strop s příslušenstvím
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	10.42 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	88
Počet svítidel na LS C16A	88
Úroveň rozběhového proudu	8.5 A
Doba trvání rozběhového proudu	60 μs
Lumen	1020 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	13
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791815	
--------	---

Příslušenství

1006167	NUMINOS® S , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	16.2 cm
Průměr	6.5 cm
Délka závěsu	250 cm
Hmotnost netto	0.692 kg
Celková hmotnost	0.912 kg
BIG WHITE strana	108