




NUMINOS® PD PHASE S

sospensione a LED da interni nero/nero 3000K 36°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di down-light e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® PD PHASE S, una lampada a sospensione che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Realizzate un'illuminazione di qualità su grandi superfici oppure applicate un faretto per un'illuminazione puntuale. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 1020 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è semplice, una mera formalità. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Articolo | 1004155 |
| Montaggio | Superficie |
| Dettagli di montaggio | Soffitto, Soffitto con accessori |
| Dimmerabile | Sì |
| Tecnologia del dimmering | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria | 220-240V ~50/60Hz |
| Corrente / tensione secondaria | 250 mA |
| Classe isolamento | I |
| Wattaggio | 10.42 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Numero di apparecchi a LS B16A | 88 |
| Numero di apparecchi a LS C16A | 88 |
| Livello di corrente di spunto | 8.5 A |
| Durata della corrente di spunto | 60 µs |
| Lumen | 1020 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 36 ° |
| Colore | nero |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|-------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anello frontale bianco |
|---------|-------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 16.2 cm |
| Diametro | 6.5 cm |
| Lunghezza sospensione | 250 cm |
| Peso netto | 0.692 kg |
| Peso lordo | 0.912 kg |
| BIG WHITE pagina | 108 |