




NUMINOS

suspension intérieure, 60°, noir, LED, 10,42W, 3000K, variable Triac

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la suspension NUMINOS® PD PHASE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. La suspension peut séduire avec une consommation de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 1 020 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-----------------------------------|
| Réf. | 1004156 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond, Plafond avec accessoires |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 10.42 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 88 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 88 |
| Hauteur du courant d'appel | 8.5 A |
| Durée du courant d'appel | 60 µs |
| Lumen | 1020 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Données LXXBXX | L80B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 16.2 cm |
| Diamètre | 6.5 cm |
| Longueur du câble de suspension | 250 cm |
| Poids net | 0.695 kg |
| Poids brut | 0.912 kg |
| Page du BIG WHITE | 108 |