


NUMINOS® PD PHASE S

suspension à LED indoor blanc / noir 3000 K 36 °

NUMINOS est le système de luminaires parfaitement coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Également avec la suspension NUMINOS® PD PHASE S qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Le spotlight est optimal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. La suspension parvient à convaincre avec une puissance de 10,42 watts, une intensité lumineuse de 1020 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un bon indice de rendu des couleurs de plus de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004159
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Plafond avec accessoires
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	I
Wattage	10.42 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	88
Hauteur du courant d'appel	8.5 A
Durée du courant d'appel	60 µs
Lumen	1020 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	13
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791815	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau avant blanc
---------	---------------------------------

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Risk Group	1
Hauteur	16.2 cm
Diamètre	6.5 cm
Long. du câble de suspension	250 cm
Poids net	0.658 kg
Poids brut	0.892 kg
BIG WHITE, page	108