




NUMINOS® PD PHASE S

notranja LED viseča svetilka črna/črna 4000K 36°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® PD PHASE S, ki se kot viseča svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 1100 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004163
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	10.42 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	88
Število svetilk na LS C16A	88
Raven zagonskega toka	8.5 A
Trajanje zagonskega toka	60 µs
Lumini	1100 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791831	
--------	---

Dodatki

1006167	NUMINOS® S , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	16.2 cm
Premer	6.5 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	0.698 kg
Bruto teža	0.905 kg
BIG WHITE Stran	108