



## NUMINOS

suspension intérieure, 24°, blanc/noir, LED, 10,42W, 4000K, variable Triac

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également la suspension NUMINOS® PD PHASE S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 100 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Réf.                                    | 1004166                           |
| Montage                                 | En saillie                        |
| Détails de montage                      | Plafond, Plafond avec accessoires |
| Variable                                | Oui                               |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase         |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz                 |
| Courant / tension secondaire            | 250 mA                            |
| Classe de protection                    | I                                 |
| Puissance en watts                      | 10.42 W                           |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                            |
| Température ambiante maximale           | 40 °C                             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 88                                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 88                                |
| Hauteur du courant d'appel              | 8.5 A                             |
| Durée du courant d'appel                | 60 µs                             |
| Lumen                                   | 1100 lm                           |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin                       |
| Angle de rayonnement                    | 24 °                              |
| Coloris                                 | blanc                             |
| IRC                                     | 90                                |
| UGR ≤                                   | 16                                |
| Données LXXBXX                          | L80B50                            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 16.2 cm        |
| Diamètre                             | 6.5 cm         |
| Longueur du câble de suspension      | 250 cm         |
| Poids net                            | 0.885 kg       |
| Poids brut                           | 0.9 kg         |
| Page du BIG WHITE                    | 108            |