


NUMINOS® PD PHASE S

sospensione a LED da interni bianco/nero 4000K 24°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce alla perfezione funzionalità, design e tecnologia. La varietà di down-light e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® PD PHASE S, una lampada a sospensione che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Il faretto è perfetto per un'illuminazione con accenti mirati o per grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 10,42 Watt, l'intensità luminosa di 1100 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1004166
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Soffitto con accessori
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	10.42 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	88
Numero di apparecchi a LS C16A	88
Livello di corrente di spunto	8.5 A
Durata della corrente di spunto	60 µs
Lumen	1100 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	16
Dati LXXBXX	L80B50

Sorgente Luminosa

791831	
--------	---

Accessori

1006167	NUMINOS® S , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	16.2 cm
Diametro	6.5 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	0.885 kg
Peso lordo	0.9 kg
BIG WHITE pagina	108