


NUMINOS® PD PHASE S

innendørs LED pendelarmatur hvit/sort 4000 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® PD PHASE S pendel, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 10,42 watt, lysstyrke av 1100 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004166
EL nummer	3227754
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	10.42 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	88
Antall lys på LS C16A	88
Høy innkoblingsstrøm	8.5 A
Varighet innkoblingsstrøm	60 µs
Lysytelse	1100 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	16

Lyskilde

791831	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006167	NUMINOS® S , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	0.885 kg
Bruttvekt	0.9 kg
BIG WHITE side	108