


## NUMINOS® PD PHASE S

notranja LED viseča svetilka bela/črna 4000K 36°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® PD PHASE S, ki se kot viseča svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 10,42 vatov, svetlobno močjo 1100 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Št. art.                      | 1004167                |
| Montaža                       | Nadgradnja             |
| Podrobnosti montaže           | Strop, Strop z dodatki |
| Možnost zatemnitve            | Da                     |
| Tehnologija zatemnitve        | Fazni odsek            |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60Hz      |
| Sekundarni tok / napetost     | 250 mA                 |
| Zaščitni razred               | I                      |
| El. moč                       | 10.42 W                |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C                 |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C                  |
| Število svetilk pri LS B16A   | 88                     |
| Število svetilk na LS C16A    | 88                     |
| Raven zagonskega toka         | 8.5 A                  |
| Trajanje zagonskega toka      | 60 µs                  |
| Lumini                        | 1100 lm                |
| Barvna temperatura            | 4000 Kelvin            |
| Kot sevanja                   | 36 °                   |
| Barva                         | bela                   |
| CRI                           | 90                     |
| UGR ≤                         | 16                     |
| LXXBXX podatki                | L80B50                 |

## Svetlobnega Vira

|        |   |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

### Dodatki

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , prednji obroč, bel |
|---------|---------------------------------|

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Življenjska doba         | 50000 h            |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje                 | neposredno         |
| Risk Group               | 1                  |
| Višina                   | 16.2 cm            |
| Premer                   | 6.5 cm             |
| Dolžina nihala           | 250 cm             |
| Neto teža                | 0.676 kg           |
| Bruto teža               | 0.889 kg           |
| BIG WHITE Stran          | 108                |