



NUMINOS spot

pour rail 3 allumages, intérieur, 24°, noir, LED, 20,1W, 2700K, variable Triac

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la lampe 3~ NUMINOS® PHASE M Système 3 allumages LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 1 925 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|--------------------------------|
| Réf. | 1004170 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Détails de montage | Rail plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 20.1 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 30 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 50 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 85 |
| Hauteur du courant d'appel | 13 A |
| Durée du courant d'appel | 30 µs |
| Lumen | 1925 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 24 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Données LXXBXX | L80B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 18.5 cm |
| Hauteur | 16.5 cm |
| Diamètre | 8.5 cm |
| Poids net | 0.77 kg |
| Poids brut | 1.06 kg |
| Page du BIG WHITE | 112 |