



3~ NUMINOS® PHASE M

3-tenning systemarmatur sort/sort 2700 K 60°

NUMINOS er det optimalt avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med 3~ NUMINOS® PHASE M trefasesystemarmatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdige lyssetting av større flater, eller tar spotlykten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseseffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1885 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004172
EL nummer	3221622
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	50
Antall lys på LS C16A	85
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1885 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	18.5 cm
Høyde	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.77 kg
Bruttvekt	1.06 kg
BIG WHITE side	112