



3~ NUMINOS® PHASE M

3-fazni sistem za svetilke bela/črna 2700K 60°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Tako tudi s svetilko 3~ NUMINOS® PHASE S (3-fazni sistem, LED), ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 1885 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004176
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trmica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20.1 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	50
Število svetilk na LS C16A	85
Raven zagonskega toka	13 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Lumini	1885 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791800	
--------	---

Dodatki

1006168	NUMINOS® M , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	18.5 cm
Višina	16.5 cm
Premer	8.5 cm
Neto teža	0.77 kg
Bruto teža	1.06 kg
BIG WHITE Stran	112