



3~ NUMINOS® PHASE M

3-fazni sistem za svetilke črna/črna 3000K 60°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z različnimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s 3-fazno LED-svetilko 3~ NUMINOS® PHASE M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 1880 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUNIMOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004180
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trmica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20.1 W
Raven zagonskega toka	13 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Lumni	1880 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

791822	
--------	---

Dodatki

1006168	NUMINOS® M , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Dolžina	18.5 cm
Višina	16.5 cm
Premer	8.5 cm
Neto teža	0.814 kg
Bruto teža	1.137 kg
BIG WHITE Stran	112