




NUMINOS® M 3Ph.

PHASE, 3~ Spotlight, cylindrisk, 3000 K, 14 Watt, Fä-savsnitt, 60°, matt svart

NUMINOS® är det perfekta flexibla och modulära belysningssystemet från SLV. Det kombinerar en mängd olika storlekar och funktioner med modern design och hög effektivitet (mer än 120 lm/W). NUMINOS® erbjuder mer än tusen designalternativ med downlights och spotlights. Den NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-lamporna är av hög kvalitet och ger en utmärkt belysning av små och stora ytor. Den 3~ Spot Armaturen imponerar med ett ljusflöde på 1800 lm och en imponerande verkningsgrad på 128.57 lm/W. Deras färgtemperatur på 3000 Kelvin och deras färgåtergivningsindex > 90 passar perfekt in i ditt projekt. I kombination med den enkla installationen är NUMINOS® den perfekta lösningen för ett brett spektrum av applikationer och projekt.



Art. Nej.	1004180
Antal olika ljusuttag	1
Roterbar eller svängbar	Vrid- och svängbar
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240AC50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350
Skyddsklass	I
Watt	14 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	78
Antal armaturer på LS C16A	78
Nivå för inkopplingsström	10 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	50 µs
Lumen	1800 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	60 °
Färg	matt svart
CRI	90
Livslängd	50000 h

1411586



Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
Längd	18.5 cm
höjd	15.5 cm
Diameter	8.5 cm
Netto vikt	0.522 kg
Bruttovikt	1.122 kg
BIG WHITE Seite	631