




### 3~ NUMINOS® PHASE M

Sistema trifásico de luz branco/preto 3000 K 24°

Nenhum projeto é igual a outro. No entanto, muitos projetos exigem um conceito uniforme de iluminação e design. O NUMINOS® é um sistema de iluminação perfeitamente coordenado que combina função, design e tecnologia. Para planeadores e executores, para cada requisito e variedade máxima com esforço mínimo. De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: as luzes modulares e Downlight e Spotlight podem ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com a família de luzes bem-pensada NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. O sistema de iluminação NUMINOS®, configurável e combinável, oferece mais de mil possibilidades. Tal como este candeeiro suspenso que, com um cone de luz direcionado para baixo, é ideal para colocar realces sobre móveis, como mesas e balcões de salas de estar, lojas ou restaurantes. Com a melhor qualidade de processamento e de luz, que pode ser continuamente regulada com o controlador LED integrado (regulação por fases). A instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? Pode aceder ao configurador aqui: [www.-NUMINOS.SLV.com](http://www.-NUMINOS.SLV.com)



### DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1004182
Giratório ou Articulável	Rotativo e giratório
Pormenores da montagem	Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	500 mA
Classe de proteção	I
Potência	20.1 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	30 °C
Nível de corrente de irrupção	13 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Lúmen	1955 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	24 °
Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	16
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribuição da intensidade luminosa	rotacionalmente simétrico

## Fonte de luz

791822	
--------	---

## Acessórios

1006168	
---------	--

Saída de luz	direto
Risk Group	1
Comprimento	18.5 cm
Altura	16.5 cm
Diâmetro	8.5 cm
Peso líquido	0.77 kg
Peso bruto	1.06 kg
Página BIG WHITE	64