




3~ NUMINOS® PHASE M

apparecchio con sistema trifase bianco/nero 3000K 36°

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada LED 3~ NUMINOS® PHASE M trifase, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Con il faretto potete generare un'illuminazione puntuale oppure un ambiente di qualità in grandi superfici. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 20,1 Watt, l'intensità luminosa di 1970 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquistate una lampada NUMINOS® di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1004183
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Dettagli di montaggio	Binario a parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	20.1 W
Livello di corrente di spunto	13 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Lumen	1970 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	36 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	13
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1

Sorgente Luminosa

791822	
--------	---

Accessori

1006168	NUMINOS® M , anello frontale bianco
---------	-------------------------------------

Lunghezza	18.5 cm
Altezza	16.5 cm
Diametro	8.5 cm
Peso netto	0.811 kg
Peso lordo	1.137 kg
BIG WHITE pagina	64