



## 3~ NUMINOS® PHASE M

3fázové systémové svítidlo bílá/černá 3000 K 60°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem 3~ NUMINOS® PHASE M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 1880 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004184
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20.1 W
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	1880 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1

## Světelného Zdroje

791822	
--------	---

### Příslušenství

1006168	NUMINOS® M , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Délka	18.5 cm
Výška	16.5 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.807 kg
Celková hmotnost	1.124 kg
BIG WHITE strana	112