



## 3~ NUMINOS® PHASE M

3-tenning systemarmatur hvit/sort 3000 K 60°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Også med 3~ NUMINOS® PHASE M trefasesystemarmatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1880 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004184
EL nummer	3221631
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1880 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte

## Lyskilde

791822	
--------	---

## Tilbehør og lyspæreanbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

Risikogruppe	1
Lengde	18.5 cm
Høyde	16.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.807 kg
Bruttovekt	1.124 kg
BIG WHITE side	112