




NUMINOS® M 3Ph.

PHASE, 3~ Spotlight, cilindrisch, 4000 K, 14 Watt, faseafsnijding, 36°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1950 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 139.29 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004187
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	350
Beschermingsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	78
Aantal armaturen bij LS C16A	78
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Lumen	1950 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	matzwart
CRI	90

Lichtbron

1411588

A

F

G

D

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	18.5 cm
Hoogte	15.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.797 kg
Brutogewicht	1.087 kg
BIG WHITE pagina	631