



3~ NUMINOS® PHASE M

3-fazni sistem za svetilke črna/črna 4000K 60°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV združuje tehniko, dizajn in funkcionalnost kot nobena druga svetila. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Tako tudi s svetilko 3~ NUMINOS® PHASE S (3-fazni sistem, LED), ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 2060 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004188
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
Podrobnosti montaže	Trmica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	20.1 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	50
Število svetilk na LS C16A	85
Raven zagonskega toka	13 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Lumni	2060 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	60 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791825	
--------	---

Dodatki

1006168	NUMINOS® M , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Dolžina	18.5 cm
Višina	16.5 cm
Premer	8.5 cm
Neto teža	0.77 kg
Bruto teža	1.06 kg
BIG WHITE Stran	112