



3~ NUMINOS® PHASE M

3-х фазная система светильников белый/черный
4000K 36°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также трехфазный светодиодный светильник 3 ~ NUMINOS® M впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 20,1 Вт, интенсивностью света 2120 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь сущая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1004191
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Детали сборки	Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20.1 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	50
Количество светильников на LS C16A	85
Уровень пускового тока	13 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Световой поток	2120 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	белый

Источник света

791825	
--------	---

Аксессуары

1006168	NUMINOS® M , Frontring белый
---------	---------------------------------

CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	18.5 cm
Высота	16.5 cm
Диаметр	8.5 cm
Вес нетто	0.77 kg
вес брутто	1.06 kg
BIG WHITE Seite	112