




NUMINOS® SPOT PHASE M

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo černá/černá 2700 K 24°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vytvářet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT PHASE M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je ideální pro cílené akcentní osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 1925 lumenů, teplotou barev 2700 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004194
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20.1 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	50
Počet svítidel na LS C16A	85
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	1925 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	16

Světelného Zdroje

791800	
Příslušenství	
1006168	NUMINOS® M , čelní kroužek bílý

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	18.5 cm
Výška	16.5 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.83 kg
Celková hmotnost	1.125 kg
BIG WHITE strana	100