




## NUMINOS® SPOT PHASE M

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort  
2700 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med et mangfold av down- og spotlister sørger du for tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® SPOT PHASE M innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten er ideell til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1925 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?



### TEKNISKE DATA

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                       | 1004194                  |
| Drei- og svingbar             | Roterbar og svingbar     |
| Montering                     | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer            | Tak                      |
| Kan dimmes                    | Ja                       |
| Dimmeteknologi                | Faseavsnitt              |
| Primær merkespenning          | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundær strøm / spenning     | 500 mA                   |
| Kapslingsgrad                 | I                        |
| Systemeffekt                  | 20.1 W                   |
| Minimal omgivelsestemperatur  | -20 °C                   |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 30 °C                    |
| Antall lys på LS B16A         | 50                       |
| Antall lys på LS C16A         | 85                       |
| Høy innkoblingsstrøm          | 13 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm     | 30 µs                    |
| Lysytelse                     | 1925 lm                  |
| Lysfargetemperatur            | 2700 Kelvin              |
| Spredningsvinkel              | 24 °                     |
| Farge                         | svart                    |
| CRI                           | 90                       |
| UGR ≤                         | 16                       |

## Lyskilde

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , frontring hvit |
|---------|-----------------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| LXXBXX-data        | L80B50              |
| Levetid            | 50000 h             |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning          | direkte             |
| Risikogruppe       | 1                   |
| Lengde             | 18.5 cm             |
| Høyde              | 16.5 cm             |
| Diameter           | 8.5 cm              |
| Nettvekt           | 0.83 kg             |
| Bruttvekt          | 1.125 kg            |
| BIG WHITE side     | 100                 |