



## NUMINOS® SPOT PHASE M

notranja LED nadgradna stropna svetilka črna/črna  
2700K 36°


NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi notranja stropna nadgradna LED svetilka NUMINOS® SPOT PHASE M, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Z reflektorjem spotlight lahko poskrbite za točkovno osvetlitev in za osvetlitev večjih površin. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 1935 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



### TEHNIČNI PODATKI

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Št. art.                      | 1004195             |
| Vrtljivo ali nagibno          | vrtljiva in zasučna |
| Montaža                       | Nadgradnja          |
| Podrobnosti montaže           | Strop               |
| Možnost zatemnitve            | Da                  |
| Tehnologija zatemnitve        | Fazni odsek         |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60Hz   |
| Sekundarni tok / napetost     | 500 mA              |
| Zaščitni razred               | I                   |
| EI. moč                       | 20.1 W              |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C              |
| maksimalna temperatura okolja | 30 °C               |
| Število svetilk pri LS B16A   | 50                  |
| Število svetilk na LS C16A    | 85                  |
| Raven zagonskega toka         | 13 A                |
| Trajanje zagonskega toka      | 30 μs               |
| Lumini                        | 1935 lm             |
| Barvna temperatura            | 2700 Kelvin         |
| Kot sevanja                   | 36 °                |
| Barva                         | črna                |
| CRI                           | 90                  |
| UGR ≤                         | 16                  |

## Svetlobnega Vira

|                |   |
|----------------|---|
| 791800         |  |
| <b>Dodatki</b> |   |
| 1006168        | NUMINOS® M , prednji obroč, bel   |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| LXXBXX podatki           | L80B50             |
| Življenjska doba         | 50000 h            |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje                 | neposredno         |
| Risk Group               | 1                  |
| Dolžina                  | 18.5 cm            |
| Višina                   | 16.5 cm            |
| Premer                   | 8.5 cm             |
| Neto teža                | 0.83 kg            |
| Bruto teža               | 1.125 kg           |
| BIG WHITE Stran          | 100                |