




NUMINOS® SPOT PHASE M

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 4000K 60°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® SPOT PHASE M indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 2060 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr. | 1004212 |
| Draai- of zwenkbaar | Draai- en kantelbaar |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 500 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 20.1 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 50 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 85 |
| Niveau van inschakelstroom | 13 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Lumen | 2060 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 18.5 cm |
| Hoogte | 16.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.83 kg |
| Brutogewicht | 1.125 kg |
| BIG WHITE pagina | 100 |