




## NUMINOS® SPOT PHASE M

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo bílá/černá 4000 K 36°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT PHASE M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 2120 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Č. výrobku                     | 1004215                        |
| Otočné nebo výkyvné            | otočné a výkyvné               |
| Montáž                         | Nástavba                       |
| Podrobnosti montáže            | Strop                          |
| Stmívatelné                    | Áno                            |
| Technologie stmívání           | Stmívač pro kapacitní zatížení |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60Hz              |
| Sekundární proud / napětí      | 500 mA                         |
| Třída ochrany                  | I                              |
| Příkon                         | 20.1 W                         |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                         |
| Maximální teplota prostředí    | 30 °C                          |
| Počet svítidel na LS B16A      | 50                             |
| Počet svítidel na LS C16A      | 85                             |
| Úroveň rozběhového proudu      | 13 A                           |
| Doba trvání rozběhového proudu | 30 μs                          |
| Lumen                          | 2120 lm                        |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin                    |
| Úhel záření                    | 36 °                           |
| Barva                          | bílá                           |
| CRI                            | 90                             |
| UGR ≤                          | 16                             |

## Světelného Zdroje

|                      |   |
|----------------------|---|
| 791825               |  |
| <b>Příslušenství</b> |   |
| 1006168              | NUMINOS® M , čelní kroužek bílý   |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Data LXXBXX      | L80B50             |
| Životnost        | 50000 h            |
| Svitivost        | rotačně symetrický |
| Výstup světla    | přímé              |
| Risk Group       | 1                  |
| Délka            | 18.5 cm            |
| Výška            | 16.5 cm            |
| Průměr           | 8.5 cm             |
| Hmotnost netto   | 0.83 kg            |
| Celková hmotnost | 1.125 kg           |
| BIG WHITE strana | 100                |