




NUMINOS® фаза M

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок точечный светильник, белый/черный 4000K, 60°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Как и в случае с внутренним накладным потолочным светодиодным светильником NUMINOS® ФАЗА M, который впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 20,1 Вт, интенсивностью света 2060 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1004216 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 500 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 20.1 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 30 °C |
| Количество светильников на LS B16A | 50 |
| Количество светильников на LS C16A | 85 |
| Уровень пускового тока | 13 A |
| Продолжительность пускового тока | 30 µs |
| Световой поток | 2060 lm |
| Цветовая температура | 4000 Kelvin |
| Половинный угол | 60 ° |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring белый |
|---------|---------------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Длина | 18.5 cm |
| Высота | 16.5 cm |
| Диаметр | 8.5 cm |
| Вес нетто | 0.83 kg |
| вес брутто | 1.125 kg |
| BIG WHITE Seite | 100 |