



## NUMINOS® CL PHASE M

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 2700 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® CL PHASE M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1925 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                       | 1004218           |
| Montage                       | Opbouw            |
| Montagebeschrijving           | Plafond           |
| Dimbaar                       | Ja                |
| Dimtechniek                   | Fase-afsnijding   |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning  | 500 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                 |
| Wattage                       | 20.1 W            |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C             |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 50                |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 85                |
| Niveau van inschakelstroom    | 13 A              |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs             |
| Lumen                         | 1925 lm           |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin       |
| Stralingshoek                 | 24 °              |
| Kleur                         | zwart             |
| CRI                           | 90                |
| UGR ≤                         | 16                |
| LXXBXX gegevens               | L80B50            |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 18.5 cm            |
| Diameter              | 8.5 cm             |
| Nettogewicht          | 0.68 kg            |
| Brutogewicht          | 0.93 kg            |
| BIG WHITE pagina      | 104                |