



## NUMINOS® CL фаза М

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/черный 2700К, 36°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® CL ФАЗА М для помещений впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 20,1 Вт, интенсивностью света 1935 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

Тов. №	1004219
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	Фазовая отсечка
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20.1 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	50
Количество светильников на LS C16A	85
Уровень пускового тока	13 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Световой поток	1935 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	90

## Источник света

791800	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Аксессуары

1006168	NUMINOS® M , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	18.5 cm
Диаметр	8.5 cm
Вес нетто	0.68 kg
вес брутто	0.93 kg
BIG WHITE Seite	104